



DOSTUPNO KAO

B0006CGZ bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Povezivanje s lakoćom
Adapter za akumulator se s lakoćom povezuje umetanjem konektora u alat, što je olakšano velikom polugom za jednostavno pričvršćivanje i odvajanje jednom rukom



Regulator brzine
Omogućuje odabir brzine okretaja u skladu s različitim radnim potrebama
1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 8.000 min⁻¹
4. 9.500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Mogućnosti sakupljanja prašine
Ovaj alat nudi fleksibilne mogućnosti skupljanja prašine, omogućujući korisnicima odabir između samostalnog skupljanja prašine s pričvršćenom vrećicom za prašinu ili poboljšane kontrole nad prikupljanjem prašine putem povezivanjem na usisivač, ovisno o potrebama



Optimalna kontrola i upravljivost
Dizajnirana za preciznost, ručka alata pozicionirana je blizu brušene površine i ima optimalno uravnoteženo težište, osiguravajući izvrsnu upravljivost za precizne radnje.

BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **76 dB(A)**
Razina vibracija: **2,6 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**
Kompatibilno: **BL4050F i BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V Max **B0002CG**
Akumulatorska ekscentrična brusilica



XGT 40 V Max **B0004CG**
Akumulatorska ekscentrična brusilica



LXT 18 V **DB0480**
Akumulatorska oscilirajuća brusilica

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za stolare, obrtnike i izvođače radova
- Izvrsna upravljivost postignuta je spajanjem na akumulator pomoću konektora čime se smanjuje opterećenje ruku a ukupna visina održava niskom
- Poput pneumatskih brusilica, odlikuje se laganim i niskoprofilnim dizajnom, što osigurava jednostavnu upotrebu i prenosivost.
- Optimalni dizajn ručke postavlja ručku blizu površine za brušenje s uravnoteženim težištem za preciznu kontrolu tijekom preciznih radnji.
- Svestrana struktura konektora omogućuje jednostavno prebacivanje između različitih primjena, poput brušenja velikih površina i kutova.
- Visoku učinkovitost i napajanje osigurava akumulator 40 V Max XGT Li-Ion s motorom bez četkica, osiguravajući stabilno brušenje uz dosljednu kontrolu brzine.
- Nezahtjevnost u pogledu održavanja i dugovječnost postignute su bez potrebe za zračnim kompresorima, povremenim podmazivanjem ili održavanjem, čime se smanjuje vrijeme tijekom kojeg alat nije u upotrebi i povećava produktivnost.
- Značajke kojima se odlikuje ovaj alat uključuju meko pokretanje, kontrolu promjenjive brzine, kontrolu konstantne brzine, električnu kočnicu i funkciju za sprječavanje ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max – XGT
Broj oscilacija	6.000 - 10.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug	Ø 3 mm
Trokutasta podloška za brusni papir	100 x 150 mm
Kabel za napajanje	1,6 m
Dimenzije (D×Š×V)*	263 x 100 x 99 mm
Masa*	0,93 kg

* bez kabela za napajanje i adaptera za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator - 1,6 m
1914H3-6



Adapter za akumulator - 5 m
1914H5-2



Zaštitni pokrov
1914H7-8



Naramenice
1914H8-6



Trokutasta podloška
1914J0-6



Pravokutna podloška
1914H9-4



Vrećica za prašinu
122632-0



Bežična jedinica za automatsko pokretanje WUT01
198900-7



Bežični konektor adapter WUT02 i WUT01
199790-1



Ručni držač kabela
194679-8



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si