

**LXT****DCU602****AKUMULATORSKA KOLICA****BL  
MOTOR XPT****DOSTUPNO KAO**

DCU602Z električni kiper s koritom, bez baterije i punjača

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**

**Električno kipanje i mjerač razine**  
El kipanje je ograničeno na ravno tlo; stoga, stroj je opremljen s mjeračem razine da provjerite njegov nagib.



**Funkcije kipanja**  
Električno kipanje stroja, funkcija omogućuje naginjanje do 75°, dok ručno kipanje produžuje ga dalje do 110°



**Stabilna vožnja**  
Osovina stražnjeg kotača dizajnirana je za naginjanje, osiguravajući stabilan kontakt prednjih kotača (pogonskih kotača) s tлом, omogućujući čak i pouzdano vožnju na neravnim površinama ceste.



**Neutralna postava**  
Prijenos snage između osovine motora i osovine može se ručno isključiti u slučaju neugradnje baterije, niskog kapaciteta baterije ili pokvarenog motora, što omogućuje ručno upravljanje kolicima.

**“” BUKA**

Razina zvučnog tlaka: **70 dB(A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/S<sup>2</sup>**

 **KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

**POVEZANI PROIZVODI**

**LXT 18 + 18 V  
DCU603**  
Akumulatorska kolica - ručni kiper s koritom



**LXT 18 + 18 V  
DCU604**  
Akumulatorska kolica - ručni kiper s cjevastim okvirom



**LXT 18 + 18 V  
DCU605**  
Akumulatorska kolica - ravno korito



**LXT 18 V  
DCU180**  
Akumulatorska kolica

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- LXT 18 + 18 V baterijska kolica s električnim kiperskim koritom.
- Električni kiper smanjuje opterećenje prilikom odlažanja zemlje i ostalih materijala na tlu koji su preteški za ručno podizanje.
- Korito se može električnim putem nagnuti do 75° u 30 sekundi u odnosu na tlo, nakon čega slijedi ručno naginjanje do 110°.
- Električno kipanje ograničeno je na ravno tlo, tako da stroj uključuje mjerač razine za provjeru njegovog nagiba.
- Guma sa zračnicama koja se koristi i za prednje i za stražnje kotače.
- Prednja svjetla se mogu automatski isključiti ako su bez rada 10 minuta.
- Podešavanje visine ručke od 740 mm do 980 mm bez alata.
- Crveno LED stražnje svjetlo označava prisutnost kolica u mraku i aktivira se s prednjim svjetlima pritiskom tipke za svjetlo.
- Biper upozorenja, s gumbom za zvučni signal koji se nalazi na lijevoj strani upravljačke ploče postavljene na desnu ručku, može upozoriti ljudi u blizini
- • Opremljena električnim i elektromagnetskim kočnicama

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Napon akumulatora                  | LXT 18 + 18 V                                       |
| Tip                                | Električni kiper s koritom                          |
| Kapacitet                          | 200 l (prepuna) / 100 l (tekućina)                  |
| Maksimalna nosivost                | 300 kg (ravno tlo 0 - 3°) / 180 kg (nagib 3 - 12°)  |
| Brzina                             | 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (naprijed) / 1,0 km/h (unazad) |
| Vrijeme izvođenja* <sup>1,*2</sup> | 100 min   |
| Dimenzije (D×Š×V)                  | 1.480 x 730 x 820 mm                                |
| Težina (EPTA)* <sup>1</sup>        | 147 kg  |

\*<sup>1</sup> S četiri BL1860B baterije / \*<sup>2</sup> s nosivosti 300 kg i brzinom 5,0 km/h na ravnom terenu

**PRIBOR**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Korito</b><br>191B69-8                        | <b>Cjevasti okvir</b><br>191B67-2                | <b>Crna guma 330*<sup>1</sup></b><br>1911K4-7 |
|  |  |   |
| <b>Siva guma 330*<sup>1,*2</sup></b><br>1911K5-5 | <b>Siva guma 210*<sup>1,*2</sup></b><br>1911K6-3 |   |
|  |  |   |

\*<sup>1</sup> pojedinačna jedinica, samo po narudžbi / \*<sup>2</sup> za unutarnju upotrebu



**Makita d.o.o.,**  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**www.makita.ba**