



DOSTUPNO KAO

B0007CGZ bez akumulatora i punjača

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Povezivanje s lakoćom
Adapter za akumulator se s lakoćom spaja s alatom, što je olakšano velikom polugom za jednostavno pričvršćivanje i odvajanje jednom rukom.



Regulator brzine
Omogućuje odabir brzine okretaja u skladu s različitim primjenama
1. 6.000 min⁻¹
2. 6.500 min⁻¹
3. 9.000 min⁻¹
4. 11.500 min⁻¹
5. 12.000 min⁻¹



Mogućnosti sakupljanja prašine
Ovaj alat nudi fleksibilne mogućnosti skupljanja prašine, omogućujući korisnicima odabir između samostalnog skupljanja prašine s pričvršćenom vrećicom za prašinu ili poboljšane kontrole nad prikupljanjem prašine putem povezivanjem na usisivač.



Optimalna kontrola i upravljivost
Dizajnirana za preciznost, ručka alata pozicionirana je blizu brušene površine i ima optimalno uravnoteženo težište, osiguravajući izvrsnu upravljivost za precizne radnje.



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **77 dB(A)**

Razina vibracija (metalna brusna ploča): **3,1 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**

Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodno za stolare i druge obrtnike.
- Izvrsna upravljivost postignuta je spajanjem na akumulator pomoću konektora čime se smanjuje opterećenje ruku a ukupna visina održava niskom.
- Poput pneumatskih brusilica, odlikuje se laganim i niskoprofilnim dizajnom, što osigurava jednostavnu upotrebu i prenosivost.
- Optimalni dizajn ručke postavlja ručku blizu površine za brušenje s uravnoteženim težištem za preciznu kontrolu tijekom preciznih radnji.
- Visoku učinkovitost i napajanje osigurava akumulator 40 V Max XGT Li-Ion s motorom bez četkica, osiguravajući stabilno brušenje uz dosljednu kontrolu brzine.
- Nezahtjevnost u pogledu održavanja i dugovječnost postignute su zahvaljujući eliminiranju potrebe za zračnim kompresorima, povremenim podmazivanjem ili održavanjem cjevovoda za zrak, čime se smanjuje vrijeme tijekom kojeg alat nije u upotrebi i povećava produktivnost u usporedbi s pneumatskim brusilicama.
- Značajke kojima se odlikuje ovaj alat uključuju meko pokretanje, kontrolu promjenjive brzine, kontrolu konstantne brzine, električnu kočnicu i funkciju za sprječavanje ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Broj oscilacija	6.000 - 12.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug	Ø 2,0 mm
Dimenzije podloške	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x185 / 93x228 mm
Kabel za napajanje	1,6 m
Dimenzije (D × Š × V)*	263 x 92 x 106 mm
Masa*	1,1 kg

* bez kabela za napajanje i adaptera za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator - 1,6 m
1914H3-6



Naramenice
1914H8-6



Vrećica za prašinu
122632-0



Mlaznica za prašinu
413Y47-9



Adapter za akumulator - 5 m
1914H5-2



Pravokutna podloška
1915E5-7



Ručni držač kabela
194679-8



Zaštita za podlošku
D-78885



Zaštitni pokrov
1914H7-8



Pločica za brušenje
451271-6



Bežična jedinica za automatsko pokretanje WUT01
198900-7



POVEZANI PROIZVODI



40 V Max XGT
B0004CG
Akumulatorska
ekscentrična
brusilica



40 V Max XGT
B0006CG
Akumulatorska
oscilirajuća brusilica



18 V LXT
DB0381
Akumulatorska
oscilirajuća brusilica