

**DDF490 / DHP490****AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ / BUŠILICA-ODVIJAČ**

DDF490



DHP490

DOSTUPNO KAO**DDF490Z** bez akumulatora i punjača**DDF490WV** s akumulatorom BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom**DDF490WVE** s dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom**DDF490WVX7** s dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i metalnim koferom s priborom**DHP490Z** bez akumulatora i punjača**DHP490WV** s akumulatorom BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom**DHP490WVE** s dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom**DHPWVX7** s dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i metalnim koferom s priborom**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**

Stezna glava bez ključa
s jednom čahurom
omogućuje jednostavnu
ugradnju/uklanjanje
svrdla jednom rukom



**Kontrola promjenjive
brzine putem prekidača**
omogućuje prilagodbu brzine
ovisno o materijalu ili primjeni.

**Kompatibilnost
akumulatora i punjača**

LXT akumulatori mogu se puniti samo
LXT punjačima za akumulator, a
LXT BASIC akumulator može se puniti
samo LXT BASIC punjačem za akumulator.

**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **78 / 88 dB(A)**,
Razina zvučne snage: **- / 96 dB(A)**,
Razina vibracija: **2,5 (metal) / 8,1 (beton) m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BLB182, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI

LXT 18 V
DDF485
Akumulatorska bušilica-odvijač



LXT 18 V
DHP485
Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Okretni moment od 20 stupnjeva omogućuje precizno namještanje da odgovara zadatku.
- Mehanički mjenjač s 2 brzine omogućuje odabir između maksimalnog broja okretaja ili većeg zakretnog momenta.
- Jedno LED svjetlo s funkcijom sjaja prije uključivanja i nakon isključivanja osvjetljava radni prostor.
- Prekidač s promjenjivom brzinom omogućuje prilagodbu brzine ovisno o materijalu ili primjeni.
- Praktična stezna glava bez ključa od 13 mm (1/2") za brze promjene svrdla.
- Vodootpornost kompatibilna s XPT tehnologijom, osim kada je ugrađen akumulator BLB182
- (Neobavezna) kuka omogućuje jednostavno i praktično vješanje alata.
- Zaštitni krug akumulatora štiti od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	DDF490	DHP490
Napon akumulatora	18 V LXT	
Br. okr. u slobodnom hodu	0 – 500 / 1900 min ⁻¹	
Kapacitet bušenja (čelik/drvo/zid)	13/38/- mm	13/38/13/- mm
Maks. moment zatezanja	65 Nm	
Kapacitet stezne glave	13 mm	
Dimenzije (D x Š x V)* ¹	167 x 81 x 237 mm	172 x 81 x 237 mm
Masa* ²	1,7 kg	1,7 kg

*¹s akumulatorom BLB182 / *²s akumulatorom BL1860B

PRIBOR

Kratka kuka
(za LXT akumatore 1,5 / 2 Ah)
346449-3



Duga kuka
(za LXT akumatore 3/4/5/6 Ah)
346317-0

**Vrijeme punjenja**

	FAST Charging DC18RC	DC18SD
18V LITHIUM-ION Nije kompatibilno s punjačem DCB18WA		
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min



Kompatibilno samo s punjačem DCB18WA

BLB182 2,0 Ah



DC18SD



90 min



www.makita-see.com

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak.

Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.