



DHP492

DDF492

DOSTUPNO KAO

DHP492Z bez akumulatora i punjača | DHP492RTJ s 2 akumulatora BL1850B, punjačem DC18RC i koferom Makpac 2


DDF492Z bez akumulatora i punjača | DDF492RTJ s 2 akumulatora BL1850B, punjačem DC18RC i koferom Makpac 2

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Dva LED svjetla

S funkcijama svijetljenja prije početka i nakon završetka rada za osvijetljenje područja rada.



Maksimalna izdržljivost

Metalni zupčnici i metalno kućište zupčanika za maksimalnu izdržljivost na gradilištu.



Stezna glava bez ključa

Za brzu i jednostavnu ugradnju i uklanjanje svrdla.



Dvostrana kopča za remen

Kopča za remen može se postaviti na desnu ili lijevu stranu alata radi praktičnosti za korisnika.

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za kontinuirane primjene u teškim uvjetima rada.
- Potpuno metalni varijabilni mjenjač s 2 brzine za širok raspon primjena bušenja, pričvršćivanja i udarnog bušenja.
- Potpuno metalna samozatezajuća stezna glava od 13 mm za poboljšanu čvrstoću hvatanja i izdržljivosti svrdla.
- Električna kočnica za zaštitu korisnika.
- 21 postavka spojke i način bušenja za dodatnu kontrolu pričvršćivanja.
- Motor bez četkica elektronički je kontroliran kako bi se optimizirala potrošnja energije akumulatora za dulje vrijeme rada s jednim punjenjem.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	DHP492	DDF492
Napon akumulatora	18 V LXT	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-550 / 2.100 min ⁻¹	
Udaraca u minuti	0-8.250 / 31.500 min ⁻¹	-
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm	
Kapacitet Ø: čelik	13 mm	13 mm
Kapacitet Ø: drvo	76 mm	76 mm
Kapacitet Ø: zid	16 mm	-
Maks. moment zatezanja: tvrdo/ mekano	130 / 65 Nm	
Dimenzije (D x Š x V)* ¹	180 x 81 x 265 mm	179 x 81 x 265 mm
Masa* ¹	2,7 kg	2,6 kg

*¹ s akumulatorom BL1860B

PRIBOR

Graničnik dubine
122576-8

Unutarnja obloga
za kofer Makpac
837916-4

Kuka
346317-0



Bočna ručka
122D10-2



BUKA I VIBRACIJE

DHP492	Razina zvučnog tlaka: 87 dB(A) , Razina zvučne snage: 95 dB(A) , Razina vibracija: 8,6 m/s²
DDF492	Razina zvučnog tlaka: 80 dB(A) , Razina zvučne snage: 88 dB(A) , Razina vibracija: ≤ 2,5 m/s²



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DHP486
Akumulatorska
udarna bušilica-
odvijač



LXT 18 V
DHP458
Akumulatorska
udarna bušilica-
odvijač



LXT 18 V
DDF458
Akumulatorska
bušilica-odvijač