



DOSTUPNO KAO

DTW1005Z bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Dvostruko LED radno svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada
- Prekidač s promjenjivom brzinom s načinom rada s maksimalnom brzinom, kada je omogućena, smanjuje povlačenje okidača potrebno za postizanje maksimalne brzine za manji umor ruke
- Način rada s automatskim zaustavljanjem dostupan je za kretanje prema naprijed (3 stupnja) i prema natrag (1 stupanj)
- S dugim prihvatom prikladnim za otpuštanje i zatezanje vijaka i matica u udubljenjima
- Osigurava stabilan zakretni moment do kraja kapaciteta akumulatora uz konstantnu kontrolu brzine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-800 / 900 / 1.000 / 1.800 min ⁻¹
Udaraca u minuti	℄ ^{*1} / 0-1.600 / 1.800 / 2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/4"
Standardni vijak / vijak visoke čvrstoće	M12-M33 / M10-M24
Maks. moment zatezanja	1.360 Nm
Moment odvrtanja	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)* ²	339 x 91 x 291 mm
Masa* ²	4,2 kg

*¹ U načinu rada 1, alat se zaustavlja čim se detektira udarac | *² s akumulatorom BL1860B


ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

Postavke načina rada				
Način rada	Naprijed	Moment zatezanja	Natrag	Automatsko zaustavljanje
1	Alat se zaustavlja odmah nakon detektiranja udarca Ručno zatezanje kotača velikih kamiona	30-50 Nm*	Nakon zadnjeg detektiranog udarca, alat usporava brzinu	✓
2	Alat se zaustavlja ~0,3 s nakon detektiranja udarca Početno zatezanje kotača velikih kamiona	50-150 Nm*		✓
3	Alat se zaustavlja ~0,5 s nakon detektiranja udarca Privremeno zatezanje kotača velikih kamiona	300-450 Nm*		✓
4	Zateže maksimalnom brzinom	1.360 Nm**	Otpušta maksimalnom brzinom	/

*Vijci M20-M24 **6 sekundi nakon što sjedne na mjesto, s prenatrnutim vijkom M30



Dugi prihvat
137 mm dugi kvadratni pogonski nakovanj, C-prsten (s rupom).



Električni prekidač za biranje 4 stupnja sile udarca
Omogućuje postavljanje brzine i snage u skladu s primjenom.

PRIBOR

Kuka
347723-2Produžna ručka
191667-2Unutarnja obloga
za kofer Makpac
836484-4

Makpac kofer 4

821552-6



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **100 dB(A)**, Razina zvučne snage: **108 dB(A)**, Razina vibracija: **14,2 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**
Kompatibilno: **BL1815N, BL1820B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DTW1001
Akumulatorski udarni odvijač



LXT 18 V
DTW1002
Akumulatorski udarni odvijač



LXT 18 V
DTW1004XV
Akumulatorski udarni odvijač