



DOSTUPNO KAO

DUV320Z bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Potiče zdravlje travnjaka prozračivanjem i uklanjanjem slame, čime pospješuje prozračenost, unaprjeđuje prodor vode i promiče rast
- Kompaktan, lagan i izrazito pokretljiv, idealan za kućnu njegu travnjaka
- Sklopivi dizajn za jednostavno skladištenje
- Dvije vrste oštrica za različite primjene: prozračivanje i uklanjanje slame
- Jednostavno podešavanje dubine prozračivanja pomoću središnje poluge za podešavanje visine
- Stupanj vodootpornosti IPX4 omogućuje jednostavno čišćenje oštrica
- Upozoravajuća lampica na stražnjoj strani poklopca baterije upozorava na nisku razinu akumulatora ili problem s akumulatorom
- Za održavanje travnjaka do 128 m²

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	3.300 min ⁻¹
Radna širina	320 mm
Zapremina spremnika za travu	30 l
Radna visina - 4 položaja	-8 - +4 mm
Dimenzije (D × Š × V)	1.035 x 565 x 995 mm
Masa*1	10,4 kg

*1 S akumulatorom BL1860B


ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA




Ručka sklopiva u 3 dijela
Ručka se može preklopiti na dva dijela pomoću dvije poluge odnosno na tri dijela pomoću poluge i leptir vijaka.



Jednostavno čišćenje
Prozračivač se odlikuje stupnjem vodootpornosti IPX4 što omogućuje jednostavno čišćenje oštrica upotrebom crijeva za vodu.



Vratilo s noževima
Reže staro korijenje čime promiče zdrav rast te prodire u travnjak i tlo čime poboljšava prodor vode i zraka.



Grabuljar
Za uklanjanje naslaganog otkosa travnjaka, nakupljene mahovine itd.

PRIBOR

Vratilo s noževima
YA00001316

Grabuljar
YA00001317



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **75 dB(A)**, Razina zvučne snage: **89 dB(A)**, Razina vibracija: **≤2,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1850B, BL1860B**
Kompatibilno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B**

POVEZANI PROIZVODI



40 V Max XGT
UV001G
Akumulatorski prozračivač



18 V LXT
DLM330
Akumulatorska kosilica



18 +18 V LXT
DLM382
Akumulatorska kosilica



18 V LXT
DUR193
Akumulatorska kosa