



DOSTUPNO KAO

HR2670 s normalnom steznom glavom za SDS-PLUS | HR2670FT s dvije brzostezne glave: za SDS-PLUS / cilindrična

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Snažan motor od 800 W ostvaruje snagu pojedinog udarca od 3,0 J što ga čini prikladnim za upotrebu i kod najzahtjevnijih primjena.
- Tri načina rada: Bušenje / Udarno bušenje / Štemanje
- Limitator okretnog momenta dizajniran je da smanji oštećenje zupčanika automatskim isključivanjem ako se svrdlo zaglavi.
- Mogućnost spajanja na Makita usisavače.
- Udubljeni prekidač za kontinuirani rad.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	HR2670	HR2670FT
Stalna izlazna snaga	800 W	
Prihvat prilagođen za	SDS-PLUS	
Kapacitet stezne glave	-	1,5-13 mm
Br. okr. u slobodnom hodu	0-1,500 min ⁻¹	
Broj udaraca	0-4,500 min ⁻¹	
Snaga pojedinog udarca	3,0 J	
Maks. promjer bušenja: čelik / drvo / beton	13 / 32 / 26 mm	
Maks. promjer: krunsko svrdlo	68 mm	
Maks. promjer: dijamantno krunsko svrdlo	80 mm	
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Masa	3,4 kg	3,3 kg

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



LED svjetlo - samo HR2670FT
Osvjetljava područje rada omogućujući lakše centriranje svrdla.



Promjena smjera vrtnje bez gubitka brzine / okretnog momenta
Okretanjem držača četkice mijenja se smjer vrtnje, a brzina i okretni moment ostaju isti.



Podloga za usisavanje prašine - opcionalno
Zahvaljujući usisnoj snazi usisavača, podloga prijanja uz zid i skuplja prašinu tijekom bušenja.



Kontrola promjenjive brzine putem prekidača

PRIBOR

Nastavak za prašinu za bušenje
HR2670 1914L7-6
HR2670FT 1914L8-4



Nastavak za prašinu za štemanje
HR2670 1914L9-2
HR2670FT 1914M0-7



Podloga za usisavanje prašine
1914X3-8



Brzostezna glava za SDS-PLUS
191F47-2



Brzostezna glava 1,5-13 mm
191F46-4



Adapter SDS-PLUS > 1/2"-20 UNF
D-14093



Mast za svrdla i dlijeta 100 ml
198993-4



Drška
122878-2



BUKA I VIBRACIJE

HR2670

Razina zvučnog tlaka / zvučne snage: **94/102 dB(A)**, Razina vibracija (udarno bušenje u beton/štemanje): **16,1/14,2 m/s²**



BUKA I VIBRACIJE

HR2670FT

Razina zvučnog tlaka / zvučne snage: **94/102 dB(A)**, Razina vibracija (udarno bušenje u beton/štemanje): **15,7/14,0 m/s²**

POVEZANI PROIZVODI



800 W
HR2630
Bušilica-čekić



800 W
HR2630T
Bušilica-čekić



800 W
HR2631F
Bušilica-čekić



800 W
HR2631FT
Bušilica-čekić