



PS001G

AKUMULATORSKI STROJ ZA ČIŠĆENJE I POLIRANJE



DOSTUPNO KAO

PS0016Z bez akumulatora i punjača

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Sposobnost obavljanja širokog spektra zadataka pomoću različitih nastavaka
- Stabilan rad osiguravaju stalna kontrola brzine te konstrukcija koja otklanja nestabilnost
- Podesiva teleskopska cijev može se produžiti za 35,4 cm i fiksirati na bilo kojoj željenoj dužini
- Odvojivi štitnik protiv prskanja omogućuje lakše čišćenje rubova zidova, spojeva između pločica ili utora
- Stalna kontrola brzine omogućuje ujednačeno poliranje i smanjuje nedosljednosti čišćenja
- Četke/podloge zamjenjive bez dodirivanja - kada se koristi štitnik protiv prskanja
- Poklopac akumulatora osigurava da akumulator ne dođe u kontakt sa sredstvima za čišćenje
- Dva LED svjetla s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada osvjetljavaju široko područje ispred glave
- Podesivi kut ručke omogućuje rad u optimalnom položaju

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Širina čišćenja (četka / podloga za pod) Ø	190 / 200 mm
Dimenzije (D × Š × V)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Masa*1	4,4 kg

*1 S akumulatorom BL4025

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



Čišćenje rubova, podnih spojeva
Moguće je ukloniti zaštitu protiv prskanja kako bi se omogućilo lakše čišćenje spojeva, fuga i zidnih rubova.



Jednostavno montiranje i uklanjanje pribora
Pribor centrirajte u odnosu na glavu alata potom lagano pritisnite prema podu te rotirajte glavu prema naprijed kako biste montirali pribor odnosno prema natrag kako biste ga uklonili.

Brzina / br. okretaja u slobodnom hodu	Primjena
3. Visoka / 600 min ⁻¹	Za poliranje glatkih i sjajnih površina.
2. Srednja / 350 min ⁻¹	Prikladno za razne zadatke kao što su čišćenje epoksi podova i poliranje unutarnjih podova.
1. Niska / 150 min ⁻¹	Za površine gdje četka/podloga nailazi na veliki otpor, kao što su protuklizni podovi, i za zadatke s manje prskanja tekućine.



BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **73 dB(A)**, Razina zvučne snage: **88 dB(A)**, Razina vibracija: **≤2,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI



18+18 V LXT
DHW080
Akumulatorski
visokotlačni čistač



197864-2
Četka za nadgradnju
ciklonske mlaznice



40 V Max XGT
VC003G
Akumulatorski
usisavač

PRIBOR

Četka	Vrsta čekinja	Primjena	Šifra
	Meke	Za čišćenje drvenih podova, drvenih trijemova itd.	1914T0-6
	Srednje	Za čišćenje standardnih unutarnjih podova.	1914T1-4
	Tvrde	Za čišćenje vanjskih betonskih podova i uklanjanje masnih mrlja iz kuhinja i sličnih prostorija.	1914T2-2
	Tvrde - s abrazivom	Za čišćenje porculanskih pločica i sličnih površina.	1914T3-0
Podloška za pod	Granulacija	Primjena	Šifra
	Fina	Za poliranje epoksi podova.	1914S5-9
			1914S6-7
	Gruba	Za čišćenje epoksi podova.	1914S7-5
		Za uklanjanje epoksi premaza.	1914S8-3
			1914S9-1



Držać podloga - čičak
1914S4-1



Torba za pribor
1915D1-8



www.makita-see.com

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.