

DOSTUPNO KAO

SKR001Z bez akumulatora i punjača, s adapterom za akumulator LXT

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Postiže izrazito precizno niveliranje na različitim gradilištima, od temelja stambenih zgrada i betonskih konstrukcija zgrada do velikih gradilišta i niveliranja terena
- Kompatibilan s tri vrste akumulatora: XGT, LXT i CXT
- Domet mjerenja: Promjer 800 m (s laserskim prijemnikom)
- Daljinski radio upravljač RC1 s radnim dometom od 100 m
- Digitalni laserski prijemnik LDX2 s preciznošću detekcije $\pm 0,5$ mm, prikazom središnje devijacije u numeričkim vrijednostima i funkcijom protiv stroboskopskog svjetla koja zanemaruje druge izvore svjetlosti
- Četiri brzine vrtnje 0/150/300/600 min⁻¹

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max / LXT 18 V / CXT 12 V max
Vrsta lasera	klasa II, 520 nm KRUG
Raspon automatske kalibracije	$\pm 5^\circ$
Domet mjerenja s prijemnikom	800 m
Laserski visak	okomito
Način očitavanja	10 / 20 / 30°
Točnost mjerenja - horizontalna	$\pm 0,5$ mm / 10 m
Točnost mjerenja - vertikalna	$\pm 0,75$ mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite IP (bez/s akumulatorom)	IP67 / IP66
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 250 x 309 mm
Masa*1	4,9 kg

*1 S akumulatorom BL4040

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA




Četiri gumene ručke na svakom kutu
Ručke apsorbiraju udarac ukoliko dođe do pada alata ili prevrtanja stativa, a njihov ergonomski oblik omogućuje jednostavno rukovanje čak i s rukavicama.



Korekcija točnosti samoniveliranja
Ako tijekom vremena točnost samoniveliranja prijeđe okvire predodređenog raspona, može se ručno podesiti bez potrebe za odnošenjem alata u ovlašteni servis.



5/8" navoji za stativ
Okomiti i vodoravni navoji za montažu stativa.



Laserski visak
Postavljanjem uređaja vodoravno i kombiniranjem laserskog viska s vodoravnom linijom, uređaj je moguće koristiti za različite zadatke kao što su pregrađivanje, ugradnja spuštanih stropova, instaliranje klimatizacije i cijevi itd.

PRIBOR

Adapter za baterije
LE00981913 XGT
LE00981912 LXT
LE00981911 CXT

Zidni nosač
LE00981930

Detektor LDX2 za laser
LE00981928



Nosač prijemnika
LE00835249

Ciljna pločica - zelena
LE00823195

Daljinski upravljač RC1
LE00981929



Stativ 400-1.100 mm
TKOLM2000F

Stativ 680-1.800 mm
TKOLM4001F

Stativ 780-2.900 mm
TKOLM5030F



KOMPATIBILNOST SA SERIJOM XGT

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F

KOMPATIBILNOST SA SERIJOM LXT

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

KOMPATIBILNOST SA SERIJOM CXT

Preporučeno: BL1016, BL1021B, BL1041B, BL1050B

POVEZANI PROIZVODI



LR20 1,5 V
SKR200Z
Rotacijski
laserski nivelir