


DOSTUPNO KAO

TW002GZ bez akumulatora i punjača | TW002GM201 s 2 akumulatora BL4040, punjačem DC40RA i koferom Makpac 3

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


3 potpomognuta načina rada s automatskim zaustavljanjem		
Način rada	Zatezanje	Odvrtanje
1	Alat se zaustavlja odmah nakon detektiranja udarca	Alat se zaustavlja odmah nakon otpuštanja vijka/matice
2	Alat se zaustavlja ~0,5 s nakon detektiranja udarca	Alat se zaustavlja ~0,2/0,3 s nakon otpuštanja vijka/matice
3	Alat se zaustavlja ~1 s nakon detektiranja udarca	Nakon zadnjeg detektiranog udarca, alat usporava brzinu



Mehanizam zaštite akumulatora od vibracija
Kučičke akumulatora je odvojeno i sadrži antivibracijsku gumenu strukturu kako bi se smanjilo vibriranje konektora i trošenje prihvatnog mehanizma akumulatora



Maksimalna brzina
Prebacivanje između varijabilne i maksimalne brzine moguće je jednim pritiskom dugmeta, što znači da alat postiže maksimalnu brzinu bez potrebe za dugim pritiskanjem prekidača, čime se smanjuje zamor korisnika tijekom dugog rada.


BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **85 dB(A)**, Razina zvučne snage: **103 dB(A)**, Razina vibracija: **24,0 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Prikladno za profesionalce u građevinarstvu, automobilske industriji i održavanju teških strojeva kojima je potreban alat s velikim zakretnim momentom za zahtjevna zatezanja i odvijanja.
- Ostvaruje maksimalni okretni moment od 1,700 Nm te moment otpuštanja od 2,200 Nm.
- Kompaktan dizajn s kvadratnim prihvatom od 12,7 mm (1/2") za radove na održavanju šasija i građevinske radove sa sustavom pričvršćivanja nasadnog ključa pomoću C-prstena.
- Elektronički odabir 4 brzine i 3 načina automatskog zaustavljanja rotacije prema naprijed i natrag.
- Prekidač za aktiviranje maksimalne brzine smanjuje umor ruke i prstiju.
- Dva LED radna svjetla s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon završetka rada za bolju vidljivost.
- Udarni odvijač ima varijabilnu brzinu, konstantnu brzinu i električnu kočnicu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	0 - 850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Br. udaraca	0 - 1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratni priхват	1/2"
Maks. moment zatezanja	1.700 Nm
Maks. moment otpuštanja	2.200 Nm
Standardni vijci	M12 - M36
Vijci velike čvrstoće	M10 - M27
Dimenzije (D × Š × V)*	213 x 94 x 297 mm
Masa*	3,9 kg

* S akumulatorom BL4025

PRIBOR

Kuka
346949-3



Produžna ručka
191667-2



Komplet Impact BLACK
nasadnih ključeva 8-21 mm
E-16570



Komplet Impact BLACK
dugih nasadnih
ključeva 10-32 mm
E-16586


POVEZANI PROIZVODI


40 V Max XGT
TW001G
Akumulatorski
udarni odvijač - 3/4"



18 V LXT
DTW1001
Akumulatorski
udarni odvijač - 3/4"



18 V LXT
DTW1002
Akumulatorski
udarni odvijač - 1/2"



18 V LXT
DTW1004XV
Akumulatorski
udarni odvijač - 1/2"