


PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Za zatezanje vijaka velikog promjera
- Produženi prihvat za otpuštanje duboko usađenih vijaka
- Potpomognuti načini rada s automatskim zaustavljanjem pri radu u normalnom i u obrnutom smjeru vrtnje
- LED svjetlo u obliku prstena osvjetljava mjesto rada iz svih smjerova i eliminira sjene, osiguravajući poboljšanu vidljivost
- Brzo i jednostavno podešavanje pomoćne ručke koja se montira bez upotrebe alata: ručku je moguće rotirati za 360° kao i podesiti nagib prema naprijed ili natrag
- Gumeni amortizirajući spoj između akumulatora i alata štiti akumulator od vibracija
- Pričvršni prsten za vješanje alata ili pričvršćivanje remena
- Funkcija aktiviranja maksimalne brzine eliminira potrebu za kontinuiranim pritiskanjem prekidača za dostizanje najviše brzine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-600 / 700 / 850 / 1.200 min ⁻¹
Br. udara	0-1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1"
Standardni vijak / vijak visoke čvrstoće	M27-M45 / M20-M33
Maks. moment zatezanja	3.150 Nm
Maks. moment otpuštanja	4.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)* ¹	570 x 135 x 276 mm
Masa* ¹	12,0 kg

*¹ S akumulatorom BL4040F

DOSTUPNO KAO

TW010GZ bez akumulatora i punjača | **TW010GT201** s 2 akumulatora BL4050F, brzim punjačem DC40RA i plastičnim koferom

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA


Gumb za maksimalnu brzinu
Pritiskom na tipku za aktiviranje maksimalne brzine moguće je postići maksimalnu brzinu uz manje pritiskanja prekidača, što smanjuje zamor tijekom kontinuiranog rada.



Podešavanje nagiba ručke i rotiranje za 360°
Brzo i jednostavno podešavanje položaja ručke bez upotrebe alata.



Potpomognuti način rada s automatskim zaustavljanjem u normalnom/obrnutom smjeru vrtnje
Automatski zaustavlja rad alata unutar nekoliko sekundi nakon detektiranja prvog udara prilikom rada u normalnom smjeru vrtnje odnosno odmah nakon prestanka udara prilikom rada u obrnutom smjeru vrtnje, kako bi se spriječilo pretjerano zatezanje vijaka ili ispadanje matica.



LED svjetlo u obliku prstena
Osigurava osvjetljenje iz svih smjerova uz funkciju svijetljenja prije početka/ nakon završetka rada kao i način rada koji udarni odvijač pretvara u radno svjetlo.

PRIBOR

Nasadni ključ	Veličina	Šifra	Veličina	Šifra
	1" / 27 x 60 mm	E-24511	1" / 27 x 90 mm	E-24686
	1" / 32 x 63 mm	E-24533	1" / 32 x 90 mm	E-24701
	1" / 36 x 66 mm	E-24561	1" / 36 x 90 mm	E-24739
	1" / 42 x 68 mm	E-24608	1" / 41 x 90 mm	E-22420
	1" / 46 x 72 mm	E-24620	1" / 46 x 90 mm	E-24773



O-prsten 1" SQ
E-22436



Štift 1" SQ
E-22442


BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka / zvučne snage: **103/111 dB(A)**,
Razina vibracija: **33,4 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F**
Kompatibilno: **BL4040**

POVEZANI PROIZVODI


40 V Max XGT
TW001G
Akumulatorski
udarni odvijač



40 V Max XGT
TW002G
Akumulatorski
udarni odvijač