


DOSTUPNO KAO

TW011GZ bez akumulatora i punjača | **TW011GM201** s 2 akumulatora BL4040, punjačem DC40RA i kućištem za nošenje Makpac 4

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Dvostruko LED radno svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada
- Prekidač s promjenjivom brzinom s načinom rada s maksimalnom brzinom, kada je omogućena, smanjuje povlačenje okidača potrebno za postizanje maksimalne brzine za manji umor ruke
- Način rada s automatskim zaustavljanjem dostupan je za kretanje prema naprijed (3 stupnja) i prema natrag (1 stupanj)
- S dugim prihvatom prikladnim za otpuštanje i zatezanje vijaka i matica u udubljenjima
- Osigurava stabilan zakretni moment do kraja kapaciteta akumulatora uz konstantnu kontrolu brzine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V Max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	0-500 / 700 / 1.100 / 1.800 min ⁻¹
Udaraca u minuti	℄ ^{*1} / 0-1.400 / 2.000 / 2.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/4"
Standardni vijak / vijak visoke čvrstoće	M12-M36 / M10-M27
Maks. moment zatezanja	1.500 Nm
Moment odvrtanja	1.900 Nm
Dimenzije (D x Š x V)* ¹	329 x 94 x 297 mm
Masa* ¹	4,3 kg

*¹S akumulatorom BL4025


ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

Postavke načina rada				
Način rada	Naprijed	Moment zatezanja	Natrag	Automatsko zaustavljanje
1	Alat se zaustavlja odmah nakon detektiranja udarca Ručno zatezanje kotača velikih kamiona	30-50 Nm*	Nakon zadnjeg detektiranog udarca, alat usporava brzinu	✓
2	Alat se zaustavlja "0,3 s nakon detektiranja udarca Početno zatezanje kotača velikih kamiona	50-150 Nm*		✓
3	Alat se zaustavlja "0,5 s nakon detektiranja udarca Privremeno zatezanje kotača velikih kamiona	300-450 Nm*		✓
4	Zateže maksimalnom brzinom	1.500 Nm**	Otpušta maksimalnom brzinom	/

*Vijci M20-M24 **6 sekundi nakon što sjedne na mjesto, s prenatrnutim vijkom M30



Dugi prihvat
137 mm dugi kvadratni pogonski nakovanj, C-prsten (s rupom).



Električni prekidač za biranje 4 stupnja sile udarca
Omogućuje postavljanje brzine i snage u skladu s primjenom.

PRIBOR

Kuka
346949-3



Produžna ručka
191667-2



Unutarnja obloga
za kofer Makpac
836484-4



Makpac kofer 4
821552-6


BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: **104 dB(A)**, Razina zvučne snage: **112 dB(A)**, Razina vibracija: **15,6 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI


XGT 40 V Max
TW001G
Akumulatorski
udarni odvičaj



XGT 40 V Max
TW007G
Akumulatorski
udarni odvičaj