

## DIJAMANTNE REZNE PLOČE

- Sastav dijamantnih segmenata produžuje oštrinu i vijek trajanja
- Visina segmenta/oboda od 10 mm za bolju izdržljivost
- OSA certifikat

| Šifra   | Tip        | Promjer | Visina segmenta | Provrt / prsten | Klasa | Način rezanja | Materijal                              |
|---------|------------|---------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------------------------------------|
| D-80117 | segmentna  | 230 mm  | 10 mm           | 22,23 mm        | ★★    | suho/mokro    | beton, granit, cigla, crijep, vapnenac |
| D-80086 | segmentna  | 125 mm  | 10 mm           | 22,23 / 20 mm   | ★★    | suho/mokro    | beton, granit, cigla, crijep, vapnenac |
| D-80195 | valovita   | 230 mm  | 10 mm           | 22,23 mm        | ★★    | suho/mokro    | granit, mramor                         |
| D-80167 | valovita   | 125 mm  | 10 mm           | 22,23 / 20 mm   | ★★    | suho/mokro    | granit, mramor                         |
| D-80254 | glatki rub | 230 mm  | 10 mm           | 22,23 mm        | ★★    | suho/mokro    | pločice                                |
| D-80226 | glatki rub | 125 mm  | 10 mm           | 22,23 / 20 mm   | ★★    | suho/mokro    | pločice                                |



## METALNA OŠTRICA

- Za učinkovito rezanje tvrde, guste trave, grmlja i zapetljanog niskog raslinja

| Šifra    | Broj zubaca | Promjer | Provrt  | Maks. o/min              | Za model                                                           |
|----------|-------------|---------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1916C9-1 | 3           | 230 mm  | 25,4 mm | 10.000 min <sup>-1</sup> | DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G |



| Vrsta pribora za rezanje                     |  | Kratka i mekana trava | Visoka i tvrda trava | Nisko raslinje |
|----------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| Rezna glava s najlonskom niti                |  | ←→                    |                      |                |
| Rezna glava s plastičnim oštricama           |  | ←→                    |                      |                |
| Metalna oštrica, 2 zupca                     |  | ←→                    |                      |                |
| Metalna oštrica, 4 zupca                     |  | ←→                    |                      |                |
| Metalna oštrica, 8 zubaca                    |  | ←→                    |                      |                |
| Metalna oštrica, 3 zupca                     |  | ←→                    | ←→                   | ←→             |
| Metalna oštrica za drobljenje                |  |                       | ←→                   | ←→             |
| Metalna oštrica sa zupcima u obliku dljeteta |  |                       |                      | ←→             |

## TCT LIST PILE

- Za opće namjene rezanja drva

| Šifra   | Promjer | Provrt / prsten | Debljina lista | Debljina reza | Vrsta zubaca | Prednji kut | Klasa |
|---------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| D-81701 | 260 mm  | 30/25,4 mm      | 1,75 mm        | 2,4 mm        | 60ATB        | 7°          | ★     |



## EFFICUT TCT LIST KRUŽNE PILE

- Za rezove u sendvič panelima bez gips ploče
- Dubina reza do 160mm u jednom prolazu
- Kompatibilno sa modelom HS013G

| Šifra   | Promjer | Provrt / prsten | Debljina lista | Debljina reza | Vrsta zubaca | Prednji kut | Klasa |
|---------|---------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| E-30209 | 415 mm  | 30/25,4 mm      | 2,2 mm         | 2,6 mm        | 90SMTG       | -           | ★★★★★ |



## PUNJAČ AKUMULATORA DC18SJ

- Prikladan za punjenje LXT akumulatora od 14,4 V i 18 V s minimalnom ulaznom snagom od 60 W
- Idealno za fleksibilno punjenje na lokaciji, na primjer putem automobilske utičnice ili USB priključka
- Punjač automatski prilagođava snagu punjenja na temelju dostupne ulazne snage i podržava različite razine snage punjenja za optimalne performanse
- **Važno: Za pokretanje procesa punjenja potreban je USB-PD izvor napajanja od najmanje 60 W. Ako je snaga niža od toga, punjenje neće započeti**



| Šifra    | Platforma       | Ulaz (AC/DC) | Izlaz (DC)     | Struja punjenja    | Masa    | Dimenzije        |
|----------|-----------------|--------------|----------------|--------------------|---------|------------------|
| 1915T9-4 | 14,4 / 18 V LXT | 12 – 240 V   | 14,4 – 21,5 V* | 2,1 / 3,0 / 3,5 A* | 0,13 kg | 117 x 72 x 43 mm |

\* Kada je ulazna snaga 60 / 80 / 100 W

### VRIJEME PUNJENJA

|                    |                    |         |         |         |
|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| <b>LXT</b><br>18 V | 12,0 Ah<br>BL18120 | 280 min | 210 min | 200 min |
|                    | 9,0 Ah<br>BL1890   | 215 min | 155 min | 150 min |
|                    | 6,0 Ah<br>BL1860B  | 145 min | 105 min | 100 min |
|                    | 5,0 Ah<br>BL1850B  | 120 min | 90 min  | 84 min  |
|                    | 4,0 Ah<br>BL1840B  | 95 min  | 70 min  | 67 min  |
|                    | 3,0 Ah<br>BL1830B  | 70 min  | 50 min  | 48 min  |
|                    | 2,0 Ah<br>BL1820B  | 50 min  | 39 min  | 38 min  |
|                    | 1,5 Ah<br>BL1815N  | 35 min  | 28 min  | 27 min  |

|                      |                    |         |         |         |
|----------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| <b>LXT</b><br>14,4 V | 6,0 Ah<br>BL1460A  | 110 min | 100 min | 100 min |
|                      | 4,0 Ah<br>BL1440B  | 75 min  | 67 min  | 67 min  |
|                      | 3,0 Ah<br>BL1430B  | 55 min  | 48 min  | 48 min  |
|                      | 1,5 Ah<br>BL1415NA | 30 min  | 27 min  | 27 min  |

## ADP14 ADAPTER ZA AUTOMOBILSKU UTIČNICU

- Makita ADP14 je kompaktni adapter za punjenje u vozilu koji omogućuje spajanje USB-C Power Delivery (PD) priključka s automobilskom utičnicom od 12 – 24 V. Idealan za mobilnu upotrebu, na primjer za napajanje punjača DC18SJ u automobilu ili servisnom vozilu.
- Adapter isporučuje do 65 W putem USB-C PD uređaja i automatski prilagođava izlaznu snagu na temelju spojenog uređaja.

| Šifra    | Ulaz (AC/DC) | Izlaz (DC)           |
|----------|--------------|----------------------|
| 1915U1-7 | 12 – 24 V    | USB-C PD, maks. 65 W |



www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo da bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.