



**DOSTUPNO KAO**

DTD201Z bez akumulatora i punjača

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodno za profesionalne instalatere, stolare i metaloprerađivače kojima je potreban kompaktan i vrlo brz odvijač za zahtjevne poslove stezanja u drvo i metal
- Poboļjšani čekić i opruga, zajedno s većom brzinom motora, pružaju vrhunske performanse stezanja u usporedbi s prethodnim modelom DTD154
- Mogućnost odabira četiri razine snage udara kao i T-način rada za tanki metalni lim omogućuju brzo prilagođavanje trenutnoj primjeni
- Ugradnja bitova jednim dodirom smanjuje otpor za lakšu i bržu izmjenu svrdla
- Struktura koja sprječava klimanje bita poboljšava stabilnost tijekom pričvršćivanja
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom sjaja prije uključivanja i nakon isključivanja osvjetljava radni prostor
- S promjenjivom brzinom i elektroničkom kočnicom

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min <sup>-1</sup>
Br. udara	0 - 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min <sup>-1</sup>
Šesterokutni prihvata	1/4"
Standardni vijak / strojni vijak	M5-M16 / M4-M8
Vijak velike čvrstoće/ vijak s grubim navojem	M5-M14 / 22 - 125 mm
Maks. moment zatezanja	210 Nm
Moment zatezanja (meko/srednje/tvrdo)	20 / 150 / 190 Nm
Dimenzije (D × Š × V)*	121 x 81 x 246 mm
Masa*	1,65 kg

\*1 s akumulatorom BL1860B

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**



**Svestrane postavke udara**  
Mogućnost odabira četiri razine snage udara kao i T-način rada za tanki metalni lim omogućuju preciznu kontrolu u širokom rasponu primjena.



**Poboļjšane performanse stezanja**  
Poboļjšana inercija čekića, opterećenje opruge i brzina motora pružaju vrhunsku snagu stezanja, omogućujući brže i učinkovitije obavljanje zahtjevnih zadataka u usporedbi s prethodnim modelima.



**Brze i stabilne izmjene bitova**  
Ugradnja bita jednim dodirom smanjuje otpor omogućujući nesmetane izmjene, dok konstrukcija koja sprječava klimanje bita osigurava stabilnost tijekom pričvršćivanja.



**Jarka LED radna svjetla**  
Dva LED svjetla s funkcijom sjaja prije uključivanja i nakon isključivanja osvjetljavaju vaše radno područje za bolju vidljivost i sigurniji rad u uvjetima slabog osvjetljenja.

**PRIBOR**

Kuka za vješanje alata  
191K57-9



Kuka  
346449-3



Pokrov akumulatora  
194649-7



**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **97 dB(A)**, Razina zvučne snage: **105 dB(A)**, Razina vibracija: **9,9 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Kompatibilno: **BL1890, BL18120**

**POVEZANI PROIZVODI**



18 V LXT  
**DTD173**  
Akumulatorski udarni odvijač – 180 Nm



18 V LXT  
**DTD154**  
Akumulatorski udarni odvijač – 175 Nm



40 V max  
**TD004**  
Akumulatorski udarni odvijač – 230 Nm



40 V max  
**TD002**  
Akumulatorski udarni odvijač – 220 Nm



40 V max  
**TD003**  
Akumulatorski udarni odvijač – 210 Nm