



## DOSTUPNO KAO

DTM53Z bez akumulatora i punjača

## PREDNOSTI ZA KORISNIKE

- Svestran alat prikladan za "uradi sam" entuzijaste i profesionalce u obavljanju raznih zadataka kao što su "uradi sam" projekti, postavljanje podova ili gipsanih ploča, uklanjanje fuga, struganje ostataka ljepila ili kita, brušenje teško dostupnih mjesta ...
- Motor bez četkica s regulacijom konstantne brzine omogućuje veću učinkovitost pod opterećenjem.
- Tanki dizajn drške (opseg 139 mm) nudi bolje rukovanje u usporedbi s modelom DTM51.
- Izmjena pribora bez upotrebe alata zahvaljujući stezaljci OIS.
- Opremljen funkcijama kontrole promjenjive brzine (regulatorom), mekog starta, zaključavanja i sprječavanja ponovnog pokretanja.
- Mogućnost usisavanja prašine tijekom brušenja (s opcionalnim nastavkom za usisavanje prašine).
- Kompatibilno s XPT tehnologijom (poboljšana otpornost na prašinu i vodu)\* osigurava otpornost na gradilištu. \*Osim prilikom korištenja akumulatora BLB182 (IPX0, nije kompatibilan s XPT tehnologijom)
- 12 postavki kuta od 0° do 360° u razmacima od 30°
- Prikladno za drvene podove, pločice, žbuku, gipsane ploče, PVC i razne druge primjene

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata	OIS
Broj oscilacija u minuti	6.000 - 20.000 min <sup>-1</sup>
Kut oscilacije	3,2°
Dimenzije (D × Š × V)*	312 x 80 x 120 mm
Masa*	1,7 kg

\*1 s akumulatorom BL1815N

## ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



## Prihvata za pribor koji ne zahtijeva upotrebu alata (OIS)

Brza zamjena pribora osigurava kraće zastoje, bolju zaštitu i manje preopterećenje



## 12 postavki kuta pribora od 0° do 360° u razmacima od 30°



## Tanje kućište motora

Manja veličina alata zahvaljujući motoru bez četkica; ručka od 139 mm u usporedbi s ručkom modela DTM51 od 195 mm.



## Kontrola dubine i visine (opcionalno)

Mjerač dubine omogućuje dubinu od 0 – 50 mm i visinu od 8 – 95 mm (s oštricom TMA047).

## PRIBOR

Adapter za usisavanje  
1916E5-3



Graničnik dubine  
1916E4-5



## BUKA I VIBRACIJE

Razina zvučnog tlaka: 80 dB(A), Razina zvučne snage: 88 dB(A), Razina vibracija: 12,0 m/s<sup>2</sup>



## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B Kompatibilno: BL1890, BL18120

## POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT  
DTM51  
Akumulatorski  
multifunkcijski alat



18 V LXT  
DTM52  
Akumulatorski  
multifunkcijski alat



12 V max CXT  
TM001  
Akumulatorski  
multifunkcijski alat



18 V LXT  
DTM50  
Akumulatorski  
multifunkcijski alat