


**DOSTUPNO KAO**

GP001GZ bez akumulatora i punjača

**ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA**


**Performanse pod visokim tlakom**  
Nudi do 69 MPa s kontrolom konstantne brzine za stabilan protok masti pod velikim opterećenjem, idealno za zahtjevne zadatke poput zatezanja gusjenica i održavanja velikih strojeva.



**Poboljšana zamjena uložaka**  
Redizajnirano kućište i širi otvor omogućuju bržu i lakšu izmjenu uložaka, dok skraćeni put kojim mast prolazi smanjuje učestalost pojave zračnih čepova.



**Precizno podmazivanje više točaka**  
Doziranje fiksne količine masti automatski se zaustavlja nakon unaprijed postavljenog broja hodova, osiguravajući precizno podmazivanje na više mjesta bez potrebe za provjeravanjem količine masti.



**Detekcija zračnih čepova**  
Upozorava kada mast ne izlazi, sprječavajući rad na suho i poboljšava pouzdanost tijekom zamjene uložka.


**BUKA I VIBRACIJE**

Razina zvučnog tlaka: **81 dB(A)**, Razina zvučne snage: **89 dB(A)**, Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**


**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**  
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

**PREDNOSTI ZA KORISNIKE**

- Prikladno za: održavanje teških strojeva, servisiranje poljoprivredne opreme, podmazivanje građevinske opreme te za profesionalne radionice
- Motor bez četkica osigurava stabilno doziranje masti velikom brzinom čak i pod visokim tlakom
- Mogućnost odabira između četiri brzine omogućuje precizno upravljanje
- Način rada s fiksnom količinom doziranja automatski se zaustavlja nakon unaprijed postavljenog broja hodova. Detekcija zračnog čepa sprječava rad na suho i upozorava korisnika
- Redizajnirano kućište omogućuje lakšu izmjenu uložaka i smanjenje zračnih čepova
- Prekidač s promjenjivom brzinom i gumb za zaključavanje koji omogućuje kontinuirani rad
- Dvostruko LED radno svjetlo i fleksibilno crijevo osiguravaju bolju vidljivost i pristup
- Opremljen električnom kočnicom, funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja i konstantnom kontrolom brzine za sigurnost i učinkovitost
- Kompatibilno s uskim i širokim spremnicima za mast; mogućnost izravnog punjenja mašću iz rinfuze

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalni radni tlak	690 bara
Protok (1./2./3./4.)	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Kapacitet masti (uložak/rinfuza)	410 / 455 g
Duljina crijeva	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)*	395 x 112 x 245 mm
Masa*	5,2 kg

\*S akumulatorom BL4020

**PRIBOR**
**Adapter**

 1915L9-8 - 1 kom  
1915M0-3 - 3 kom

**Kutni adapter**

1916U8-9

**Adapter za zaključavanje**

1915N4-2


**Fleksibilno crijevo**

 1916S5-1 - 1,2 m  
1916S7-7 - 0,6 m

**Produžetak crijeva za mazanje**

1911M9-1

**Adapter za uložak za mast od 500 g**

1915E6-5


**Adapter za punjenje masti iz rinfuze**

1914G9-7


**POVEZANI PROIZVODI**


18 V LXT  
**DGP180**  
Akumulatorska mazalica