

BL MOTOR AFT AVT AWS XPT



HR011G



HR012G

DOSTUPNO KAO

HR011GZ bez akumulatora i punjača | **HR011GU201** s 2x aku. BL4040F, brzim punjačem DC40RA i koferom Makpac 4
HR012GZ bez akumulatora i punjača i s brzosteznom glavom | **HR012GU201** s 2x aku. BL4040F, brzim punjačem DC40RA, koferom Makpac 4, s brzosteznom glavom

PREDNOSTI ZA KORISNIKE


- Prikladno za zahtjevno bušenje zidova, armiranog betona, drva i čelika, građevinske instalacije i sve konstrukcijske ili zahtjevne radove u građevinarstvu.
- Tri načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Kompaktan i lagan dizajn s niskom razinom vibracija
- Opremljen dvostrukim LED radnim svjetlom s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada
- Redizajnirani nastavci za sakupljanje prašine dizajnirani su da usmjeravaju radno svjetlo ispred nastavka

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	HR011G	HR012G
Napon akumulatora	40 V Max XGT	
Prihvat prilagođen za	SDS-PLUS	
Kapacitet stezne glave	-	1,5-13 mm
Br. okr. u slobodnom hod	0-1.130 min ⁻¹	
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹	
Snaga pojedinog udarca	3,3 J	
Maks. promjer bušenja: čelik / drvo / beton	13/ 32 / 28 mm	
Maks. promjer bušenja: beton (krusko svrdlo)	68 mm	
Maks. promjer bušenja: beton (dijamantno krusko svrdlo)	80 mm	
Dimenzije (D x Š x V)*	377 x 104 x 217 mm	405 x 104 x 217 mm
Masa*	3,8 kg* ¹	4,0 kg* ²

*s akumulatorom BL4020

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA



AFT tehnologija
Isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije svrdla.



Tehnologija amortizacije vibracija
AVT se sastoji od unutarnjeg sustava protuteža koji djeluje zajedno s ručkama koje apsorbiraju vibracije kako bi se smanjila razina vibracija.



AWS tehnologija
Povezuje alat i usisavač putem Bluetootha kako bi se usisavač automatski pokrenuo prilikom korištenja alata.



Opcionalni nastavak za usisavanje prašine
Skuplja betonsku prašinu tijekom bušenja i pomoću HEPA filtera hvata 99,97% čestica u protoku zraka.

PRIBOR

Nastavak za prašinu za bušenje
1914L7-6 - HR011G
1914L8-4 - HR012G

Nastavak za prašinu za štemanje
1914L9-2 - HR011G
1914M0-7 - HR012G

AWS bežični predajnik
198900-7



Kuka
191W90-3

Nastavak za usisavanje prašine DX17
SIBDX17

Nastavak za usisavanje prašine DX18
SIBDX18



Spremnik za prašinu za DX17/18
1916C0-9

HEPA filter za DX17/18
199596-7

Mast za svrdla i dljetla
198993-4



BUKA I VIBRACIJE

HR011G Razina zvučnog tlaka: **97 dB(A)**, Razina zvučne snage: **105 dB(A)**, Razina vibracija: **10,5 m/s²**
HR012G Razina zvučnog tlaka: **96 dB(A)**, Razina zvučne snage: **104 dB(A)**, Razina vibracija: **10,2 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040, BL4040F**
 Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F, BL4080H**

POVEZANI PROIZVODI



40 V Max XGT
HR008G
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V Max XGT
HR009G
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V Max XGT
HR007G
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V Max XGT
HR002G
Akumulatorska bušilica-čekić



40 V Max XGT
HR003G
Akumulatorska bušilica-čekić